



METEON® FR

Code identification unique	METEON® FR	
Usage prévus	Compact laminate – usage en Extérieur Type EDF suivant EN438 partie 6	
Nom, raison social et adresse de contact du fabricant	TRESPA International B.V. Wetering 20 / NL – 6002 SM Weert	
Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1	
Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié	NB 0958 / SGS INTRON Certificatie B.V NB 1173 / WFRGENT N.V.	
Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles	Performance	Norme harmonisée
Réaction au feu	6 mm B-s2,d0 ≥ 8 mm B-s1,d0	EN 438 – 7:2005
Résistance au feu	NPD	
Perméabilité a la vapeur d'eau	NPD	
Résistance des fixations	6 mm ≥ 2.000 N 8 mm ≥ 3.000 N ≥ 10 mm ≥ 4.000 N	
Isolation contre le bruit aérien	NPD	
Résistance à la flexion	≥ 120 MPa	
Module de flexion	≥ 9000 MPa	
Résistance/conductivité thermique	NPD	
Résistance au choc climatique	Aspect ≥ 4 Ds ≥ 0.80 / Dm ≥ 0.80	
Durabilité: résistance en ambiance humide	Accroissement de masse ≤ 3 % Aspect : Classe pour la surface ≥ 4 Classe pour les bords ≥ 3	
Durabilité: Densité	≥ 1,35 g/cm³	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie suivant le règlement européen (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Gilles Rabot (CEO)

Weert, Pays Bas, janvier 2023