


Façade ventilée



2 Gammes



PANNEAUX
AUTOCLAVÉS



PANNEAUX
AIR CURED
FIBRES RENFORCÉES



Résistance aux chocs Q4
Résistance à la flexion



Fiche FDES : www.inies.fr
Ciment à faible impact carbone



Adapté grande hauteur (GH)
Fixations invisibles sous ETA
Pose hors site



QB54 du CSTB
Pose sur ossature bois, métal
Pose en zone sismique ou inclinée
Mise en œuvre COB et CLT



120 teintes
Très haute densité
Résistance aux UV



A2-s1, d0
APL LEPIR 2
Masse combustible faible



Ingéfit et imputrescible



Fixation spéciale vis Egot
anti-bridage laquée



OPTIONS



Carat, Reflex, Patina, Zenor, Terra, Nobilis, Patina Original NXT
Egalement disponibles ép 12 mm.

Vintago, Vintago-Reflex, Avera, Patina Structure NXT, Patina Rough NXT
Uniquement disponibles ép 8 mm d'épaisseur.

Gravel (ép 12mm)
Type L : Rainures fraisées parallèles à la direction longue. | Type Q : Rainures fraisées perpendiculaires à la direction longue.

Patina Original
Minimum de commande de 5 panneaux. Pour ép 12mm minimum 550m²
Couleurs standard existent en 3050x1250 et 2500x1250 ép 8mm. Autres teintes existent en 3050x1250 ép 8mm.

Patina Structure et Patina Rough
Uniquement en format 3050x1250, ép 8mm
Minimum de commande de 200m² pour les teintes F323-F333-F343-F665-F626.

Garantie 20 ans : Cf estimation sur www.swisspearl.fr

SWISSPEARL

SWISSPEARL

SWISSPEARL



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les couleurs imprimées peuvent écartier des teintes originales. Pour voir la couleur exacte et assortir les couleurs sur des parties adjacentes de bâtiment, il y a lieu d'utiliser des échantillons de panneaux originaux. Les ingrédients naturels utilisés dans les panneaux en fibre-ciment déterminent jusqu'à un certain point le caractère unique du matériau. Gamme Patina : L'intensité et la nuance chromatique peuvent légèrement varier d'un lot de production à l'autre.

www.swisspearl.com

www.swisspearl.com

Document non contractuel (Mai 2025)

SUNCLEAR

FRANCE

Façades

Gammes & teintes

