

® Trespa Meteon

Reste neuf, même après des années.
La qualité signée Trespa.

MIEUX VAUT PREVENIR...

Un bon produit mérite certains soins

Trespa Meteon est extrêmement résistant aux intempéries ainsi qu'à un grand nombre de produits chimiques.

En outre, le module d'élasticité, la résistance à la flexion ainsi que la résistance à la rayure et à l'usure de Trespa Meteon sont des avantages non négligeables.

Trespa Meteon nécessite cependant un peu d'entretien. En fonction du type d'application et du soin apporté à la finition et à la mise en oeuvre, il suffit souvent de nettoyer les panneaux à la fin des travaux et, ensuite, à intervalles d'une ou plusieurs années.

Régions polluées

Sur les sites présentant un risque important de pollution lié à la circulation ou à l'industrie, il faut tenir compte du fait que les panneaux Trespa Meteon accumulent sur leur surface environ la même quantité de salissures qu'un vitrage. Ces salissures peuvent se voir plus rapidement sur les couleurs claires que sur les couleurs foncées.

Détails astucieux

On peut empêcher la concentration de salissures en installant par exemple des rebords anti-ruissellement aux saillies, ou en utilisant des vis torx à tête laquée Trespa Meteon ou encore en évitant le décalage des joints verticaux entre les panneaux.

Travailler proprement

Pendant le montage, il est facile d'éviter de salir inutilement les panneaux Trespa Meteon en observant les précautions suivantes :

- Marquer de préférence les repérages sur des autocollants. Ceux-ci devront être enlevés tout de suite après le montage.
- Protéger les bords des panneaux avec du ruban adhésif lors des travaux de peinture des huisseries.
- Travailler avec les colles et mastics de façon soignée.
- Nettoyer les salissures importantes, telles que la peinture, le ciment ou le goudron, avant qu'elles ne sèchent.

NETTOYAGE DES PANNEAUX APRES TRAVAUX

Repérages

S'il est impossible d'inscrire les repérages sur le dos des panneaux, il est préférable d'utiliser des autocollants.

Les inscriptions au crayon graphite ou au pastel ainsi que les marques de repérage ayant subi une exposition prolongée aux intempéries s'avèrent souvent difficiles à nettoyer.

Salissures et graisses

La poussière, les éclaboussures de boue, l'huile, la graisse et les traces de doigts peuvent être facilement éliminées avec un nettoyant ménager courant. Bien rincer et/ou essuyer les panneaux pour éviter la formation de coulures.

Peinture et laque

Les peintures et laques contenant des solvants peuvent être enlevées à l'aide d'un solvant organique. Bien rincer et essuyer les panneaux pour éviter la formation de coulures.

Les laques à deux composants doivent être immédiatement enlevées avec de l'eau ou un solvant organique. Après durcissement, ces laques deviennent indélébiles.

Colles, mastic et résine synthétique

Enlever les produits en phase solvant avec un solvant organique. Bien rincer et essuyer les panneaux pour éviter la formation de coulures.

Les colles à deux composants et les résines synthétiques doivent être immédiatement éliminées avec de l'eau ou un solvant organique approprié. Après durcissement, ces produits deviennent indélébiles.

Pour éliminer le mastic-silicone, frotter à sec et enlever les résidus éventuels avec un nettoyant pour silicones.

Ciment et plâtre

Enlever avec un nettoyant acide concentré (notamment de l'acide chlorhydrique). Bien rincer les panneaux à l'eau claire et les essuyer.

PRESERVER L'ESTHETIQUE DES PANNEAUX

Salissures et graisse sur les façades et les balcons

Les intempéries, les gaz d'échappement et la pollution industrielle peuvent entraîner un léger encrassement de la surface des panneaux. Les panneaux peuvent être nettoyés à intervalles d'une ou plusieurs années, en utilisant les mêmes produits que pour le nettoyage des vitres.

Salissures importantes des panneaux de garde-corps de balcons

Le cirage, les dessins d'enfant et autres salissures importantes sur la face intérieure des panneaux de remplissage de balcons peuvent

être facilement éliminés avec un solvant organique. Bien rincer les panneaux à l'eau claire pour éviter la formation de coulures.

Dépôts de mousse

De la mousse peut éventuellement apparaître aux endroits qui restent longtemps humides, frais et ombragés. Grâce à la surface non poreuse de Trespa Meteon, le dépôt de mousse reste superficiel et se nettoie facilement.

Graffiti

Grâce à la surface non poreuse de Trespa Meteon, les peintures, laques, colles, l'encre et autres « graffiti » ne pénètrent pas dans la surface. Par conséquent, le nettoyage s'effectue facilement, à condition d'utiliser des produits solubles dans l'eau, ou un solvant organique ou un nettoyant spécial « graffiti ».

Pour éviter la formation de coulures, les panneaux doivent être bien rincés et essuyés.

PROBLEMES SPECIFIQUES

Les salissures n'ont pas toujours pour origine la pollution, les traces de doigts, de mousse, etc...Il peut s'agir de taches accidentelles survenues pendant le montage.

Il existe dans le commerce une grande variété de nettoyeurs adaptés à chaque cas.

Remarque: ne pas utiliser d'agents nettoyeurs à base de poudre abrasive ou polissante. Utiliser uniquement des éponges, des chiffons ou des brosses douces (en nylon).

Ne jamais utiliser de brosses dures.

Se conformer aux recommandations du fabricant de produit nettoyant en respectant les concentrations et les doses d'utilisation.

Si la surface de Trespa Meteon est rayée, par exemple à la suite d'actes de vandalisme, les rayures peuvent être atténuées par l'application d'une petite quantité de laque de retouche à l'aide d'un pinceau fin (consulter votre distributeur Trespa).

Les panneaux cassés accidentellement doivent être remplacés.

