

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit	ISO-PAKT		
Dimensions	Longueur	3050 mm	
	Largeur	1320 mm	
Valeur k	env. 1,30 W/m² K	pour épaisseur de mousse 20 mm	
Valeur dB	31		
Matériel de recouvrement	Matière décorative stratifiée par compression haute pression Surface lisse		
Couleur	blanc F1080 satiné		
Ame	Mousse de polystyrène extrudée		
	Groupe de conduction de chaleur 035		
	Densité brute	env. 40 kg/m³	
	Difficilement inflammable – B1 selon norme DIN 4102		
	Température de mise en œuvre -50°C à +75°C		
Structure	Absorption d’eau 0,5% (après 28 jours)		
	Stratifié		
	mousse de polystyrène extrudée		
Conditionnement	Stratifié		
	Palette de 40 panneaux		
	Epaisseur recouvrements	Epaisseur panneaux	Poids
Stockage	2,0 mm	24 mm	6,6 kg/m²
		d’autres épaisseurs sont possibles	
	Protéger d’une exposition directe au soleil et stocker dans un endroit sec		

Attention : Les panneaux stratifiés, en particulier avec des surfaces de couleurs sombres, peuvent, sous l'effet de mauvaises conditions climatiques (très grande humidité ambiante, fortes températures) présenter des déformations

Les informations techniques correspondent à l'état actuel de nos connaissances. L'évolution technique est permanente. Les indications de la présente fiche n'ont aucune valeur juridique. Les droits de protection sont à respecter.