

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit	RENI-DUR (Avis Technique N° 6/06-1671)		
Dimensions	Longueur	3000 mm	2000 mm
	Largeur	1500 mm	1000 mm
	non calibré		
Valeur k	env. 1,17 W/m² K	épaisseur de panneau 24 mm	
Matériel de recouvrement	panneaux compacts en PVC dur résistant aux UV plus grande résistance aux chocs difficilement inflammable – B1 selon DIN 4102 Protection de la surface par film de protection		
Couleur	blanc F1080 satiné ou brillant pour l'intérieur les panneaux peuvent être laqués avec des systèmes adaptés au PVC. Nous déconseillons un laquage couleur pour l'extérieur, étant donné qu'un réchauffement de plus de 75°C ne peut pas être exclu.		
Ame	Mousse de polystyrène extrudée Groupe de conduction de chaleur 035 Densité brute env. 40 kg/m³ Difficilement inflammable – B1 selon norme DIN 4102 Température de mise en œuvre -50°C à +75°C Absorption d'eau <0,5% (après 28 jours)		
Structure	Panneau compact en PVC dur - blanc mousse de polystyrène extrudée Panneau compact en PVC dur - blanc		
Conditionnement	Palette de 40 panneaux		
	Epaisseur recouvrements	Epaisseur panneaux	Poids
	Type 1,5 mm UT 15	24 mm	4,50 kg/m²
D'autres épaisseurs de recouvrement ou épaisseurs totales sont possibles			
Stockage	Protéger d'une exposition directe au soleil et stocker dans un endroit sec		

Les informations techniques correspondent à l'état actuel de nos connaissances. L'évolution technique est permanente. Les indications de la présente fiche n'ont aucune valeur juridique. Les droits de protection sont à respecter.